

GIUNTO A T



Il giunto viene utilizzato quando è richiesta una connessione a T tra le funi. Una ghiera rotonda in acciaio al carbonio è pressata sull'estremità della fune a forma di fungo e inserita in una parte di plastica contenente la fune collegata a T. Il materiale è acciaio al carbonio zincato. Viene pressato direttamente sulla fune combinata come arresto.

TERMINALI mod.B e BK



Questi puntali/terminali sono premuti sull'estremità della fune. La funzione principale è quella di fissare la rete o un'altra applicazione a una struttura a terra. GCxx-BK è una versione più breve di GCxx-B.

GIUNTO INCROCIATO mod.X-C



Soluzione brevettata per realizzare giunti incrociati su funi combinate. Con stampi a pressare appositamente progettati e una speciale pressa è possibile pressare questo fissaggio incrociato molto sottile e ottenere una compressione molto forte. Prima di premere le corde vengono fissate con una vite, che dopo la pressatura non è staccabile. Gli stampi speciali conferiscono una superficie molto liscia non è necessaria la molatura dopo la pressatura.

Capocorda mod.TCK



Capocorda per la realizzazione di terminazioni a T incrociate di funi combinate. Il design è corto e sottile. Prima della pressatura, la fune superiore è fissata con una vite. È pressato in uno stampo a pressa con un'estremità a tasca arrotondata.

GIUNTO mod.J



Consente di unire due funi in uno speciale stampo che pressa le funi. La ghiera assume una forma arrotondata. Due estremità della fune sono posizionate nella ghiera su ciascun lato e vengono quindi piegate in modo efficiente con arrotondamento su entrambe le estremità.

ARRESTO/GIUNTO mod.S



Viene pressato direttamente sulla fune **come arresto**. La ferrula può essere utilizzata **anche come giunto** a estremità corta.