

SHOWA  
**660**



Rivestimento completo in PVC con ulteriore finitura rugosa in PVC sulla mano su fodera in cotone

[ **CARATTERISTICHE**

Barriera indistruttibile contro le sostanze chimiche

- Fodera: maglia in cotone senza cuciture
- Rivestimento: PVC
- Presa: rugosa
- Pregi: lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

[ **VANTAGGI**

- Disponibile in 4 lunghezze, da 250 a 650 mm
- Guanto flessibile e morbido che assorbe la sudorazione, per maggiore comfort
- Il PVC sigilla e protegge la mano dalle sostanze chimiche, pur rimanendo flessibile
- Impermeabile, per lavorare in ambienti oleosi o umidi
- Guanto morbidissimo e impermeabile con finitura rugosa
- Elevata resistenza alle abrasioni - EN388 livello 4
- Confortevole e morbido, consente una salda presa sugli oggetti
- Progettato per facilitare i movimenti e per essere indossato a lungo
- Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle

[ **SETTORE**



**Chimico**



**Pesca commerciale**



**Servizi municipali**



**Petrolio & Gas**

[ **APPLICAZIONI IDEALI**

- Trattamenti fitosanitari
- Preparazione del rivestimento
- Officine di verniciatura e spruzzatura
- Miniere
- Perforazioni
- Ausiliario perforazioni
- Manodopera generica in miniera
- Macinazione
- Movimentazione materiali



**MATERIALE**

- Cotone
- Maglia senza cuciture

**RIVESTIMENTO**

- PVC



**NORME**



SHOWA  
**660**



**CONFEZIONAMENTO**

- 10 Paia per busta polybag
- 6 Buste polybag per cartone
- 60 Paia per cartone

**COLORE**

- Blu



**TAGLIE**

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



**[ POTREBBE INTERESSARTI ANCHE**

SHOWA  
**650**



**MATERIALE**  
Cotone  
**RIVESTIMENTO**  
PVC  
**CATEGORIA**  
Chimico

SHOWA  
**690**



**MATERIALE**  
Cotone  
**RIVESTIMENTO**  
PVC  
**CATEGORIA**  
Chimico

SHOWA  
**KV660**



**MATERIALE**  
Aramide  
**RIVESTIMENTO**  
PVC  
**CATEGORIA**  
Tagli

SHOWA  
**660ESD**



**MATERIALE**  
Cotone  
**RIVESTIMENTO**  
PVC  
**CATEGORIA**  
Chimico

**[ ISTRUZIONI PER L'USO**

Non usare in presenza di rischi elettrici, termici o di restare impigliati. Eliminare i guanti utilizzati in conformità con le normative locali. Le informazioni sulla permeazione non riflettono l'effettiva durata della protezione sul posto di lavoro a causa di altri fattori che possono influenzare le prestazioni. Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.

**[ ESONERO DI RESPONSABILITÀ**

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

**Mettiti in contatto**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved