

Reti nodo semplice

Specifiche tecniche reti in Nylon multifilo

Tipo	Nodo	Produzione standard	collegamenti	lunghezza
Ritorti Nylon	Semplice o doppio	110d/1, 210d/1, 210d/2, 210d/3 210d/4, 210d/6 fino a 210d/400	Da 6 mm A 400 mm	Su richiesta
Nylon trecce	Semplice o doppio	Diam. 0.8, 1, 1.15, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6	Da 15 mm A 800 mm e oltre	Su richiesta

Multifilo con nodo

Titolo	Carico Rottura Min.	
	N.	Kg.
210.2	29	3
210.3	45	5
210.4	50	5
210.6	75	8
210.9	120	12
210.12	150	15
210.15	170	17
210.18	245	25
210.21	255	26
210.24	308	31
210.30	370	38
210.36	440	45
210.48	590	60
210.54	620	63
210.60	690	70
210.72	800	82
210.90	980	100
210.96	1000	102
210.120	1250	127

Specifiche carichi di rottura reti annodate

Trecchia con nodo		
Diam. mm.	Carico Rottura Min.	
	N.	Kg.
1:50	800	82
2	1200	122
2:50	1500	153
3	2150	219
3:50	2600	265
4	3200	326
4:50	3700	377
5	4300	438
5:50	4950	505